

Spa Cozumel

FICHA TÉCNICA

ESPECÍFICACIONES

Componentes	Estándar	Premium	Vitalia XP
Jets dirigibles	10	16	22
Control de aire	1	1	1
Luz cromoterapia	1	1	1
Mini luces LED	4	4	4
Sistema de control electrónico	1	1	1
Panel de control touch	1	1	1
Panel de control digital	1	-	-
Sistema de filtrado	1	1	1
Motobomba de alto flujo de 3.5 HP	-	-	1
Motobomba de alto flujo de 2 HP	1	1	-
Calentador de 4Kw alta eficiencia	1	1	1

MOTOBOMBAS

- Bomba de 2 hp 220v
- Bomba de 3.5 hp 220v

Protección termomagnética:

- Pastillas de 2X 40A
 - AMPS 15.0 high/4.5 low HP 5.0
 - Cable mínimo No. 8 AWG
 - Gasto: 209 GMP
- *Requieren toma 220Volts-60Hz

MADERAS DISPONIBLES



CUMARÚ



TECA



COZUMEL	LARGO MTS	ANCHO MTS	ALTO MTS
	2.62	0.77	0.83



2 PERSONAS



CAPACIDAD
1000 LTS



TEMPERATURA
MAX. 38° C

INCLUYE CUBIERTA TÉRMICA